

BIKE DRY LUBE



DESCRIEREA PRODUSULUI

Lubrifiant biodegradabil de înaltă calitate pentru diferite tipuri de lanțuri. Pătrunde rapid în profunzimea lanțului înainte de a deveni vâscos și a se usca. Conține particule de PTFE pentru a reduce frecarea și a asigura o schimbare mai rapidă și ușoară a vitezelor.

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- ⊕ **Lubrifiant biodegradabil de calitate ridicată pe bază de ulei sintetic**
- ⊕ **Conține particule de PTFE pentru reducerea frecării**
- ⊕ **Îmbunătățește tracțiunea și eficiența lanțului**
- ⊕ **Pătrunde rapid în profunzimea lanțului și protejează toate suprafețele**
- ⊕ **EP / Aditivi împotriva îmbătrânirii ce prelungesc durata de viață a lanțului**
- ⊕ **Previne contactul metal pe metal**
- ⊕ **Protejează împotriva coroziunii**
- ⊕ **Aplicator de precizie pentru aplicarea punctuală a produsului**



UTILIZĂRI

Pentru diferite tipuri de lanțuri acționate de pedale sau motor.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- Asigurați-vă că lanțul este curat și uscat.
- Agitați bine recipientul pentru a vă asigura că particulele de PTFE sunt bine dispersate în lubrifiant.
- Rotiți vârful aplicatorului pentru a deschide produsul.
- Aplicați o cantitate moderată de lubrifiant pe suprafața de tratat și lăsați produsul să pătrundă în profunzime timp de câteva minute înainte de a folosi lanțul respectiv.

RESTRICȚII - UNDE SĂ NU UTILIZAȚI PRODUSUL

Oriunde nu este menționat în clar acest lucru

INFORMATII TEHNICE

PROPRIETĂȚI	BIKE DRY LUBE
Aspect	Lichid de culoare închisă cu un miros de alcool
PH	Nu se aplică
Greutate Specifică	0.842
Compuși Non Volatili % m/m	35-45
Inflamabilitate	Produs foarte inflamabil
Compoziție	O soluție de lubrifiant sintetic, modificatori de vâscozitate, EP/aditivi împotriva îmbătrânirii, particule de PTFE și parfum Isopropanol
Temperatura de aplicare	Temperatura mediului ambiant