

DRY PTFE LUBRIFIANT USCAT ANTI-FRICTION



PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist Dry PTFE Lubrifiant uscat anti-fricțiune conține PTFE (teflon) ce asigură o lubrifiere sporită, lăsând o peliculă uscată și albă ce nu atrage praful, murdăria sau uleiul. Se usucă rapid și acționează excelent și ca agent de îndepărtare a mușgaiului. Acest produs poate fi utilizat pe metal, plastic și sticlă.

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- ➊ Aplicatorul Smart Straw cu acțiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă
- ➋ Acest produs poate fi utilizat pe metal, plastic și sticlă
- ➌ Lubrifiere și protecție sporite
- ➍ Formează o peliculă albă uscată ce rezistă la murdărie, praf și ulei
- ➎ Reduce frecarea și uzura
- ➏ Formula avansată acționează ca agent eficient de îndepărtare a mușgaiului
- ➐ Rezistență excelentă la temperaturi ridicate cuprinse între -45°C și +260°C



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

NSF H2 Înregistrat #145371

APLICAȚII TIPICE

Lame și burghie, Echipamente și unelte electrice, Șine de uși și ferestre, Încuietori și clanțe, Transportoare, Role, Lanțuri și cabluri, Balamale, Materiale termoplastice, Piese de metal extrudat.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine doza. Aplicați, pulverizând direct pe suprafața ce trebuie lubrifiată și protejată. Se usucă în câteva secunde.

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI	LUBRIFIANT USCAT ANTI-FRICȚIUNE CU PTFE
Aspect	Lichid ușor tulbure, de culoare galben profund
Miros	Miros plăcut de lămâie
SG	0,71 - 0,74
Rată de golire	0,6 - 1,2 g/s
Interval temperatură	Performanță optimă la temperaturi între -45°C și +260°C
Solubilitate	Nemiscibil cu apa
Categorie NSF	H2
Inflamabilitate	Clasificat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației în vigoare
Compatibilitate	Potrivit pe majoritatea suprafețelor, inclusiv plastic, metal și sticlă
Lubrifiere ASTM D-4172	Adâncime urmă 0,43 mm (test 4 bile)
Lubrifiere la presiune extremă ASTM 3233	2310 lb
Protecție împotriva coroziunii ASTM B-117	40% la 72h

SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

DIMENSIUNE UNITARĂ	DIMENSIUNE AMBALAJ
400ml	400ml x 12



DISTRIBUITOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

