

# HIGH PERFORMANCE SILICONE LUBRIFIANT CU SILICON



## PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist Silicone, Lubrifiant pe bază de silicon de înaltă performanță este o formulă ce acționează în profunzime, nu pătează și oferă lubrifiere excelentă, nu atrage murdăria și protejează împotriva umidității. Împiedică lipirea componentelor și poate fi utilizat cu echipamente supuse unei presiuni ridicate. Acest produs poate fi utilizat pe metal, plastic, lemn și cauciuc.

## CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Aplicatorul Smart Straw cu acțiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă
- Lubrifiere excelentă pe suprafețe din plastic, cauciuc, lemn și metal
- Formulă pentru performanță îmbunătățită la presiuni ridicate
- Impermeabilizează și protejează împotriva umezelii
- Previne rugina și coroziunea
- Elimină îmbinările lipite și gripate
- Nu pătează
- Interval de temperatură: între -35 °C și +200 °C

**NSF** H2 Înregistrat #145374



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

## APLICAȚII TIPICE

Curele, rulmenți, îmbinări, uși și balamale, unelte, șine de ghidaj, valve, încuietori și troliei.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine doza. Aplicați, pulverizând direct pe suprafața ce trebuie lubrifiată și protejată.

## DATE TEHNICE

| PROPRIETĂȚI                              | LUBRIFIANT PE BAZĂ DE SILICON, DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aspect                                   | Lichid transparent                                                |
| Miros                                    | Miros plăcut de lămâie                                            |
| SG                                       | 0,79 - 0,80                                                       |
| Rată de golire                           | 0,7 - 1,2 g/s                                                     |
| Interval temperatură                     | Performanță optimă la temperaturi între -35°C și +200°C           |
| Solubilitate                             | Nemiscibil cu apa                                                 |
| Categorie NSF                            | H2                                                                |
| Inflamabilitate                          | Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației curente |
| Compatibilitate                          | metal, plastic, cauciuc și lemn                                   |
| Lubrifiere ASTM D-4172                   | Adâncime urmă 0,68 mm (test 4 bile)                               |
| Lubrifiere la presiune extremă ASTM 3233 | 816 lb                                                            |

## SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

| DIMENSIUNE UNITARĂ | DIMENSIUNE AMBALAJ |
|--------------------|--------------------|
| 400ml              | 400ml x 12         |



DISTRIBUTOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov  
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340  
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

