

FAST RELEASE PENETRANT



PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist Penetrant cu eliberare rapidă acționează rapid pentru a slăbi mecanismele de prindere corodate și piesele înțepenite. Datorită acțiunii capilare, penetrează rapid în canelurile înguste, în filete și îmbinări pentru a rupe legăturile ce țin piesele înțepenite. WD-40 Specialist Penetrant pentru eliberare rapidă ajută de asemenea la prevenirea formării ruginii și coroziunii.

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Aplicatorul SmartStraw cu acțiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă
- Penetrează rapid piesele ruginite și corodate
- Slăbește mecanismele de fixare înțepenite
- Lubrifiază și previne rugină și coroziunea
- Rezistență ridicată la apă
- Tensiune superficială foarte scăzută pentru a penetra rugină
- Sigur pe metale, aliaje, cauciuc, plastic și majoritatea vopselelor
- Interval de temperatură: între -20 °C și +90 °C



H2 Înregistrat #145375



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

APLICAȚII TIPICE

Piulițe, încuietori, buloane, lanțuri, rulmenți, mecanisme de fixare, scripeți, țevi, transportoare, arbori, unelte și fittinguri.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine doza. Saturați suprafața ce trebuie desfăcută și lăsați să se îmbibe timp de mai multe minute. Aplicați din nou dacă este necesar.

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI	PENETRANT PENTRU ELIBERARE RAPIDĂ
Aspect	Lichid bej, ușor turbure
Miros	Miros plăcut de lămâie
SG	0,75 - 0,77
Rată de golire	0,8 - 1,4 g/s
Interval de temperatură	Performanță optimă la temperaturi între -20°C și +90°C
Protecție împotriva coroziunii ASTM B-117	30% la 72h
Solubilitate	Nemiscibil cu apă
Categorie NSF	H2
Inflamabilitate	Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației curente
Unghi de contact	0 (mai scăzut e mai bine)
Tensiune superficială	23 mN/m
Compatibilitate	Metale, aliaje, cauciuc, plastic și majoritatea vopselelor
Lubrifiere ASTM D-4172	Adâncime urmă 0,69 mm (test 4 bile)

SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

DIMENSIUNE UNITARĂ	DIMENSIUNE AMBALAJ
400ml	400ml x 12



DISTRIBUITOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

