

WD-40 SPECIALIST® DRY LUBRICANT

FORMULĂ
NOUĂ

PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 SPECIALIST® Dry Lubricant asigură o lubrifiere și protecție sporită, lăsând o peliculă transparentă, uscată, care nu atrage praful, murdăria sau uleiul. Se usucă rapid și conține aditivi speciali ce asigură o protecție anticorozivă deosebită și o rezistență la presiuni extreme. Acest produs poate fi utilizat pe metal, plastic și sticlă.



JET ÎNGUST



JET LARG

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Aplicatorul Smart Straw® cu acțiune dublă – jet larg și jet îngust (dozare precisă)
- Ideal pentru metal, plastic și sticlă
- Asigură o lubrifiere și o protecție deosebită inclusive pentru sarcini dificile
- Formează o peliculă transparentă uscată rezistentă la murdărie, praf și ulei
- Reduce frecarea și uzura

APLICAȚII:

Lame și burghie, scule electrice, șine de uși și ferestre, încuietori și clanțe, transportoare, role, lanțuri și cabluri, balamale, materiale termoplastice, piese de metal extrudate.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Agitați bine spray-ul. Pulverizați direct pe suprafața pe care doriți să o lubrifiați sau protejați. Se usucă în câteva secunde.

DATE TEHNICE

Aspect	Lichid ușor tulbure, de culoarea chihlimbarului
Miros	Miros tipic de hidrocarburi
Greutate specifică	0.70 – 0.76
Rată de golire	1.87 – 2,68 g/s
Solubilitate	Nemiscibil cu apa
Categoria NSF	H2 (#170913)
Inflamabilitate	Clasificat ca extrem de inflamabil
Lubrifiere la presiune extremă ASTM D3233	2500 lb
Lubrifiere testul celor 4 bile ASTM D4172	Adâncimea urmei 0.49 mm
Protecție împotriva coroziunii ASTM B117	0.1% după 72 de ore
Rezistența la temperatură	Între -45°C și +90°C

